

Danler серия PQ

Тестомесы
для дрожжевого теста

PQ-30 PQ-80
PQ-50 PQ-140



Видео

Данные тестомесильные машины позволяют автоматизировать процесс замешивания и вымешивания теста и аналогичных составов на хлебозаводах, в ресторанах, кафе, пекарнях, закусочных и на любых других предприятиях общепита, занимающихся изготовлением пищевых изделий.

Высокая производительность и скорость вращения месильного органа. Цифровая панель управления и дублирующая электромеханическая панель (кроме PQ-30). Машины имеют два двигателя (для дежи и спирали) и реверсивное движение дежи (PQ-80-140). Надежность и простота в эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для замешивания и вымешивания пшеничного, ржаного, ржано-пшеничного дрожжевого теста, картофельного пюре, творожной массы с различной основой и консистенцией и аналогичных составов.

Используются при производстве хлеба, пирогов, слоек, печенья, хвороста, торты, и других аналогичных изделий.

ОСОБЕННОСТИ

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Высокая скорость и производительность машин благодаря мощному двигателю. |  | Корпус миксера выполнен из углеродистой стали, покрытой молотковой эмалью, что обеспечивает презентабельный внешний вид. |
|  | Цифровая и дублирующая электромеханическая панель управления работы машины (кроме модели PQ-30). |  | Дежа выполнена из пищевой нержавеющей стали AISI-304, для предотвращения коррозии и повышения износостойкости. |
|  | Смена скорости вращения месильного органа без остановки машины с помощью электронной панели управления. |  | Высота ножек регулируется, для компенсации неровностей пола и придания машине устойчивого положения. |
|  | Два независимых таймера с диапазоном от 0 до 30 мин (кроме модели PQ-30). При поднятии решетки таймер автоматически ставится на паузу. |  | Модели PQ-80-140 имеют два двигателя (для дежи и спирали) и возможность реверсивного движения дежи для облегчения выгрузки продукта и проведения санитарно-гигиенических мероприятий. |
|  | Презентабельный внешний вид. |  | Надежность и простота в эксплуатации. |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | PQ-30 | PQ-50 | PQ-80 | PQ-140 | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Тип оборудования | Машина тестомесильная для дрожжевого теста | | | | | | | | |
| Тип дежи | Стационарная | | | | | | | | |
| Объем дежи, л | 30 | 45 | 80 | 135 | | | | | |
| Скорость вращения месильного органа, об/мин | 185/280 | 140/280 | 132/268 | 125/250 | | | | | |
| Скорость вращения дежи, об/мин | 12/24 | | | | | | | | |
| Наличие реверсивного вращения дежи | (PQ-30, PQ-50) | | Есть | | | | | | |
| Возможность вращения дежи без вращения месильного органа | Нет | Есть | | | | | | | |
| Система защиты оператора (выключение машины при откидывании защитной решетки) | Есть | | | | | | | | |
| Наличие дублирующей (электромеханической) панели управления | Нет | Есть | | | | | | | |
| Наличие таймера работы | Нет | Есть | | | | | | | |
| Опорные элементы | Винтовые ножки | | | | | | | | |
| Напряжение сети, В | 380 | | | | | | | | |
| Мощность, кВт | 1,4 | 2,2 | 3,37 | 5,25 | | | | | |
| Масса, кг | 147 | 160 | 350 | 400 | | | | | |
| Габаритные размеры ШxГxВ, мм | 440x790x1070 | 500x860x1070 | 610x970x1250 | 720x1120x1300 | | | | | |

Компания Danler постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому мы сохраняем за собой право изменять спецификации и/или дизайн без предварительного уведомления. На иллюстрациях или схемах могут указываться optionalные варианты продукции.



117105, Россия, г. Москва,
1-й Нагатинский проезд, д. 4, офис 414
Тел.: 8 800 555-18-52
E-mail: info@dnlr.ru, <https://danler.pro>

Торговый представитель компании Danler